

KON



UNA NUOVA GENERAZIONE DI IDROPULITRICI

- progetto innovativo e funzionale
- pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella/manovella e testata in ottone
- quadro elettrico ABS autoestinguente con protezione IP55
- total stop temporizzato 20"
- controllo caldaia
- caldaia verticale in acciaio inox ad alto rendimento con motore separato
- controllo mancanza acqua - controllo delle microperdite
- telaio portante in polietilene rinforzato, fonoassorbente, autoestinguente
- valvola di regolazione con azzeramento della pompa alla chiusura della lancia
- valvola di sicurezza
- termostato di regolazione ad alta sensibilità con bulbo ad immersione



Caldaia verticale in acciaio inox ad alto rendimento con motore separato.

Razionalità costruttiva e massima accessibilità ai componenti interni in fase di manutenzione. Termostato di regolazione ad alta sensibilità con bulbo ad immersione diretta e controllo costante della temperatura.



Quadro elettrico autoestinguente in ABS.

Quadro elettrico completo e di facile comprensione con protezione IP 55.



Pompa a 3 pistoni in ceramica, con testata in ottone. Accoppiamento elastico motore pompa tramite giunto. motore elettrico, servizio continuo, a 2 o 4 poli con protezione termica.

Il motore elettrico è costruito con carcassa sovradimensionata e gira a 1400 rpm che rispetto ai motori a 2800 rpm ha meno usura e più performance. La pompa adotta il sistema più efficiente ed efficace ovvero con biella a manovella utilizzando i componenti migliori (testata in ottone e pistoni in ceramica).

Modello	Pressione Bar	Giri/min	Portata l/min	Motore Hp (kW)	Temp. °C	Tensione V	Dimens. LxPxH cm	Peso Kg
KON 100/12	100	1400	12	3 (2,2)	30° - 140°	230 MONO	92 x 61 x 85	105
KON 140/10	140	1400	10	3 (2,2)	30° - 140°	230 MONO	92 x 61 x 85	105
KON 150/15	150	1400	15	5,5 (4)	30° - 140°	230/400 T	92 x 61 x 85	110
KON 170/13	170	1400	13	5,5 (4)	30° - 140°	230/400 T	92 x 61 x 85	110

DOTAZIONE STANDARD

- ✓ Stop totale e ritardato
- ✓ Controllo mancanza gasolio
- ✓ Controllo delle microperdite
- ✓ Alimentazione diretta (aspirazione detergente in bassa pressione)
- ✓ n°1 tubo HP R2 da **10 mt**
- ✓ n°1 lancia atermica professionale **110 cm**
- ✓ n°1 pistola automatica
- ✓ n°1 ugello lancia
- ✓ Innesti rapidi

ACCESSORI A RICHIESTA

- ✓ Rubinetto vapore Kon
- ✓ Dispositivo magnetico anticalcare Astra
- ✓ Vaschetta alimentazione in mandata acqua
- ✓ Kit avvolgitubo per 20 m
- ✓ Ugello rotante
- ✓ Ugello sturatubi / sturafogne
- ✓ Testina sabbiente
- ✓ Testina rotante
- ✓ Prolunga camino fumi
- ✓ Pistola per lavaggio botti
- ✓ Prolunga tubo alta pressione con innesti rapidi



Costruzioni Tenox di Tenti Eliseo & C. s.a.s.

Via Toscana 129 – 61122 Pesaro (PU)

Tel. +39 0721 25001 Fax +39 0721 403826

www.tenox.it